

**PV AC USW32A N-0-NOT N-PE FI-A 300mA**

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Suisse
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Boîtier de commutation AC prêt à être raccordé avec pont en étoile pour l'alimentation de secours

Conçu pour des alimentations secteur jusqu'à 32A.
Réinjection dans le réseau et courant de secours jusqu'à 32A selon l'onduleur.

Commutateur manuel pour le fonctionnement

- ON I : Fonctionnement sur secteur : X2 et WR sont sur le réseau. (Pas de commutation sur le courant de secours)
- 0 : La sortie de borne X2 est hors tension.
- ON II : Fonctionnement normal: alimentation par WR. (Commute automatiquement sur l'alimentation de secours).

Deux relais pour la création du point neutre (PE-N) en cas de panne de réseau.

Alimentation secteur de l'onduleur (AC Grid) protégée par un disjoncteur de type C, 4 pôles, 32A. Raccordement direct au disjoncteur.

Sortie de courant de secours de l'onduleur (AC Load).

Protégée par un disjoncteur différentiel de type A, 4 pôles, 40A 300mA, sélectif.

Raccordement par bornes à ressort 6mm².

Protection des biens et des personnes en mode d'alimentation de secours

Bornes de raccordement avec 2.5m de câble pré-confectionné pour la communication de l'onduleur avec Smartmeter, batterie BCU, retour d'information relais point étoile et RS232 supplémentaire.(par ex. pour Solarmanager)

Données générales de la commande

Typ:	PV AC USW32A N-0-NOT N-PE FI-A 300mA
Référence	94045
Unité	1



PV AC USW32A N-0-NOT N-PE FI-A 300mA

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Suisse
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Données techniques

Dimensions et poids

Largeur	328 mm	Hauteur	400 mm
Profondeur	140 mm	Poids	6500 g

Sorties AC

Type de connexion	Bornes de 6mm ²	Nombre de sorties AC	1
-------------------	----------------------------	----------------------	---

Entrées AC

Type de connexion	Bornes de 6mm ²	Nombre d'entrées AC	3
-------------------	----------------------------	---------------------	---

Caractéristiques électriques AC

		Courant d'entrée ; par entrée/total	
Tension assignée	3x400V AC	I _{IN} per Entrée/totale	32/32 A AC
Mise à la terre	6mm ²		

Boîtier

Type de montage	Fixation murale	Indice de protè	IP65
Matériau	Plastique		
Temp. max.:	-15°C à +45°C	(température ambiante)	