

**PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA**

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Suisse
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Boîtier de commutation AC prêt à être raccordé avec pont en étoile pour le courant de secours

Conçu pour des alimentations réseau jusqu'à 63A.

Réinjection dans le réseau et courant de secours jusqu'à 32A selon l'onduleur.

La commutation du mode de fonctionnement (parallèle au réseau, courant de secours) s'effectue via une commande de contacteurs.
(3 contacteurs 63A)

Deux relais pour la création du point neutre (PE-N) en cas de panne de réseau

Alimentation secteur de l'onduleur (AC Grid) protégée par un disjoncteur de type C,4 pôles, 32A. Raccordement par bornes à ressort 6mm².

Sortie de courant de secours de l'onduleur (AC Load) protégée par un disjoncteur de protection FI de type A, 4 pôles, 40A 300mA, sélectif.
Raccordement par bornes à ressort 6mm². Protection des biens et des personnes en mode d'alimentation de secours

Bornes de raccordement avec 2.5m de câble pré-confectionné pour la communication de l'onduleur avec Smartmeter, batterie BCU, retour d'information relais point étoile et RS232 supplémentaire (par ex. pour Solarmanager)

Données générales de la commande

Typ:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA
Référence:	94046
Unité:	1



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA

TARU AG
 Bohlstrasse 16
 8240 Thayngen
 Suisse
 Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Données techniques

Dimensions et poids

Largeur	328 mm	Hauteur	550 mm
Profondeur	140 mm	Poids	8500 g

Sorties AC

Type de connexion	Bornes de 16mm ²	Nombre de sorties AC	1
-------------------	-----------------------------	----------------------	---

Entrées AC

Type de connexion	Bornes de 16mm ²	Nombre d'entrées AC	3
-------------------	-----------------------------	---------------------	---

Caractéristiques électriques AC

		Courant d'entrée ; par entrée/total	
Tension assignée	3x400V AC	I _{IN} per Entrée/totale	32, 63/63 A AC
Mise à la terre	16mm ²		

Boîtier

Type de mont	Fixation murale	Indice de prot	IP65
Matériau	Plastique		
Temp. max.:	-15°C à +45°C	(température ambiante)	